Scheda tecnica
04/2026

FONDO ADESIVO INTONACO

Primer pigmentato bianco, a base di legante in dispersione, diluibile in acqua.

Destinazione
Applicazione su fondi sani, intonaci, cemento tradizionale, supporti in calcestruzzo, vecchi rivestimenti ben aderenti quali intonaci sintetici e dispersioni. Interni ed esterni

Proprietà
- Effetto in profondità che garantisce una buona adesione al supporto
- Buon potere coprente
- Regolazione dei fondi
- Facilita l'applicazione delle diverse finiture

Supporti
- Fondi minerali comunemente utilizzati in edilizia con adeguato potere assorbente
- Pannelli in gesso, cartongesso, non idrorepellenti

Caratteristiche

Presentazione	Pittura a corpo pieno
Aspetto a secco	Strutturato
Lucentezza speculare	Non misurabile
Sostanza secca	67%
Densità	circa 1,55 kg/dm³
Contenuto di COV	0
Essiccazione (20 °C, 65%)	Asciutto al tatto: 30 minuti Ricopribile dopo 12 ore L'asciugatura è ritardata in caso di tempo freddo e umido
Resa	In media 250 g/m² per mano, variabile a seconda del supporto e del metodo di applicazione
Colori	Bianco e tonalità pastello
Confezione	5 kg - 20 kg
Conservazione	12 mesi nella confezione originale non aperta Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35 °C

Fondo Adesivo Intonaco

Applicazione

Diluizione	In media dal 10 al 20%, con acqua, a seconda dell'assorbenza del fondo
Strumento di applicazione	Pennello, spazzola e rullo
Pulizia materiale	Subito dopo l'uso con acqua
Condizioni di applicazione	• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5 °C (prestare attenzione se T > 35 °C). • Umidità relativa inferiore all'80%. • Clima asciutto, al riparo da correnti d'aria intense e dall'irraggiamento solare diretto. • Supporto asciutto e privo di condensa
Preparazione dei supporti	I fondi da trattare devono essere puliti e solidi. In presenza di fondi dubbi, e a seconda dei casi, può essere necessario spazzolarli, carteggiarli, raschiarli, sabbiarli, sverniciarli, lavarli con idropulitrice o lavarli con detergente, per eliminare ogni traccia di sporco, parti sfaldate, friabili o polverulente che potrebbero compromettere l'adesione.
Sistema di applicazione	**Su supporti a bassa assorbenza** • Una mano di **Fondo aggrappante per intonaco** con circa il 10-20% di acqua, a seconda della porosità **Su supporti ad alta assorbenza** • Una mano **di Fixafond SIL,** ricopribile dopo 8 ore • Una mano di **Fondo aggrappante per intonaco** con circa il 10-20% di acqua
Nota	Attenersi alle prescrizioni di sicurezza riportate sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare la nostra clientela sulle proprietà del nostro prodotto ed è stata redatta secondo le nostre attuali conoscenze. Tuttavia, data la molteplicità dei supporti e delle condizioni relative ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole dell'arte e del mestiere, che i materiali presentati siano adatti all'uso previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in merito all'applicazione e alle proprietà menzionate nella presente scheda tecnica. Poiché la tecnica è in continua evoluzione, spetta alla nostra clientela, prima di qualsiasi applicazione, verificare presso i nostri servizi che si tratti effettivamente dell'ultima edizione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata, in conformità con le norme dell'Unione Svizzera dei Produttori di Vernici e Smalti.

Claessens
A SWISS COMPANY

VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4
CH-1030 BUSSIGNY

Tel. +41 21 702 07 02
www.claessens.com